

# productinformatie

## tesa® 4195 PV2 Zware dozensluittape

tesa® 4195 PV2 is gebaseerd op een PP-rug gecoat met een speciale acrylkleefstof op waterbasis met een grote hechting. De uitstekende hechtkracht zorgt direct na het aanbrengen voor een goede sealing. Zelfs strak verpakte dozen kunnen veilig gesloten worden dankzij de goede houdkracht en kleefkrachtwaarden.

Het product heeft de volgende bijkomende eigenschappen:

- Geruisarm afwikkelen
- Zeer goede verouderingsbestendigheid en goede temperatuurbestendigheid voor lange opslagtijden
- Kan gebruikt worden op alle gangbare handdispensers en machines
- Bestand tegen relatief hoge opslagtemperaturen

Omdat het product chloorvrij en uitsluitend gebaseerd op aardolie-derivaten is, is de afvalverwerking met hittebehandeling milieuvriendelijk.

Het proces van kartonrecycling zal niet worden verstoord, zoals wordt bevestigd door grote recyclingbedrijven en papierfabrieken.

## Voornaamste toepassing

Handmatig en automatisch sealen van middelzware dozen.

## Technische gegevens

▪ Drager	PP-folie	▪ Kleefkracht op staal	3 N/cm
▪ Totale dikte	60 µm	▪ Rek bij breuk	140 %
▪ Type kleefmassa	acryl	▪ Rekkraft	55 N/cm

## Eigenschappen

▪ Automatisch aanbrengen	ja	▪ Geruisarm afwikkelen	ja
▪ Handmatig aanbrengen	ja		

## Aanvullende informatie

De PV3-versie van het product is bedrukbaar. Beschikbare kleuren: wit, havana en transparant.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04195>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.