

productinformatie

tesa® 4985

Dubbelzijdig transfertape

tesa® 4985 is een transparante transfertape met een gemodificeerde acrylkleefstof. Hij biedt een goede directe hechting op ongelijkmatige oppervlakken.

tesa® 4985 beschikt met name over:

- Goede dispensereigenschappen (met tesa® 6013 dispenser)

Voornaamste toepassing

- Montage van posters en foto's
- Bevestiging van weefsel voor patroonboeken
- Splicing van papier

Technische gegevens

▪ Drager	geen	▪ Kleur voering	bruin
▪ Totale dikte	50 µm	▪ Dikte van voering	71 µm
▪ Type kleefmassa	tackified acryl	▪ Gewicht voering	80 g/m ²
▪ Type voering	film		

Kleefkracht op

▪ staal (direct)	8.0 N/cm	▪ staal (na 14 dagen)	11.1 N/cm
▪ ABS (direct)	6.9 N/cm	▪ ABS (na 14 dagen)	9.3 N/cm
▪ aluminium (direct)	7.1 N/cm	▪ aluminium (na 14 dagen)	10.0 N/cm
▪ PC (direct)	7.6 N/cm	▪ PC (na 14 dagen)	9.7 N/cm
▪ PE (direct)	4.1 N/cm	▪ PE (na 14 dagen)	4.9 N/cm
▪ PET (direct)	4.9 N/cm	▪ PET (na 14 dagen)	6.4 N/cm
▪ PP (direct)	3.5 N/cm	▪ PP (na 14 dagen)	5.7 N/cm
▪ PS (direct)	7.2 N/cm	▪ PS (na 14 dagen)	9.5 N/cm
▪ PVC (direct)	6.8 N/cm	▪ PVC (na 14 dagen)	9.4 N/cm

Eigenschappen

▪ Temp.bestendigheid korte term.	200 °C	▪ Bestand tegen weekmakers	●●●●
▪ Temp.bestendigheid lange term.	80 °C	▪ Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C	●●
▪ Hechting	●●●●	▪ Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C	●
▪ Verouderingsbestendigheid (uv)	●●●●		
▪ Vochtbestendigheid	●●●●		
▪ Bestendigheid tegen chemicaliën	●●●		

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04985>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.