

productinformatie

tesa® 60952

Doorzichtige anti-sliptape

Het toepassingsgebied van de tesa® Anti Slip Professional-producten is overal waar een veilige houvast voor de voeten vereist is. Anti Slip Transparant is de ideale bescherming tegen uitglijden en helpt zo om bedrijfsongevallen te voorkomen. De zeer goede kleefkracht van het product is geschikt voor veeleisende oppervlakken zoals fabrieksvloeren, industriegebieden enz. De sterke en duurzame kleefstofcoating waarborgt een groot antislip-effect tot 1 à 2 jaar op plaatsen met normaal gebruik. De Anti Slip-tapes kunnen met de hand afgescheurd worden en na het aanbrengen treedt geen krimp op.

Voornaamste toepassing

- Binnen- en buitentoepassingen
- Toepassingen waarbij een goede grip voor de voeten vereist is
- Fluorescerend (tesa® 90653): blijft helder gedurende een lange periode, voor veiligheid en waarschuwingdoeleinden in donkere kamers
- Transparant (tesa® 90652): maakt waardevolle oppervlakken, zoals bijvoorbeeld houten trappen, onopvallend veilig
- Zwart-geel (tesa® 90651): markeren van erg gladde oppervlakken

Technische gegevens

▪ Drager	PVC-folie	▪ Kleefkracht op staal	5.8 N/cm
▪ Totale dikte	810 µm	▪ Rek bij breuk	25 %
▪ Type kleefmassa	acryl	▪ Temperatuurbestendigheid	-5 to +50 °C

Eigenschappen

- | | | | |
|----------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| ▪ Met de hand afscheurbaar | ●●● | ▪ Bestendigheid tegen chemicaliën | ●●● |
| ▪ Geschikt voor stansen | ja | ▪ Bestand tegen zout water | ●●● |

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60952>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.