

ABKLEBEBAND ++

THORMAS 2017-01

THORMAS temperaturbeständiges Abklebeband ist bestens geeignet für alle Arten von Lacken zur Anwendung in der Automobilindustrie, auf dem Bau, an Arbeitsplätzen und in industriellen Bereichen

ANWENDUNG

- Alle Malerarbeiten im Inneren

EIGENSCHAFTEN

- Temperaturbeständigkeit bis zu 80°C (60 min)/90°C (30 min)
- Keine Rückstände
- Anpassbar an unregelmäßige Oberflächen
- Kompatibel mit Lösemittel- und Wasserbasislacken
- Entfernen ohne Einrissgefahr
- Glattes Abwickeln
- Mit Krepppapier verstärkte Rückseite
- Saubere Lacklinien

LAGERUNG UND PFLEGE

Bänder von THORMAS müssen an einem trockenen Ort sowie geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost gelagert werden. Die Lagertemperatur sollte möglichst bei Zimmertemperatur liegen; empfohlen wird eine Temperatur zwischen 15 und 25 °C mit max. 60 % relativer Luftfeuchtigkeit.

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf der Sie das Band anbringen möchten, sauber, trocken und frei von Öl und Staub ist. Es wird empfohlen, das Band nicht bei Temperaturen unter 10 °C anzubringen. Liegt die Lagertemperatur unter 10 °C, wird stets empfohlen, die Temperatur des Bandes vor der Verwendung auf Raumtemperatur (15 - 25 °C) zu erhöhen.

BRANCHEN



Bauwesen



Bau



MRO



Automobil-
industrie



Marine-
industrie



Luft- und
Raumfahrt-
industrie

ARTIKEL NR	BREITE (MM)	LÄNGE (M)	TEMPERATURRES. MAX		GEWICHT (G/M ²)	STÄRKE (µM)	BANDFARBE	QUALITÉ
			30 MIN	60 MIN				
3220044	19	50	80°C	90°C	92	125	Naturweiß	++
3220045	25	50	80°C	90°C	92	125	Naturweiß	++
3220046	38	50	80°C	90°C	92	125	Naturweiß	++
3220047	50	50	80°C	90°C	92	125	Naturweiß	++