

AFPLAKTAPE +

THORMAS 2017-01

THORMAS universele afplaktape is a multipurpose tape die geschikt is voor alle schilderwerkzaamheden bij renovatie en bouw.

TOEPASSINGEN

- Schilderwerkzaamheden binnenshuis

SPECIFICATIES

- Hittebestendig tot 60°C (60 minuten)
- Geen residu
- Hecht op onregelmatige oppervlakken
- Geschikt voor alle soorten verf
- Soepele afwikkeling
- Strakke verfranden

OPSLAG & VERZORGING

THORMAS-tapes droog bewaren en tegen direct zonlicht en bevoering beschermen.

De opslagtemperatuur dient zo dicht mogelijk bij kamertemperatuur te liggen. De aanbevolen opslagtemperatuur is 15 - 25 °C met een max. relatieve luchtvochtigheid van 60%.

Zorg ervoor dat het oppervlak waarop de tape wordt aangebracht schoon, droog en vrij van olie en stof is. Het wordt afgeraden de tape aan te brengen bij temperaturen lager dan 10 °C.

Bij een opslagtemperatuur lager dan 10 °C wordt aanbevolen de tape altijd te laten opwarmen tot kamertemperatuur (15 °C - 25 °C) voordat deze wordt gebruikt.

SECTOREN



bouw



constructie



doe-het-zelf

ARTIKEL NR	BREEDTE (MM)	LENGTE (M)	MAX TEMPERATUUR BESTENDIGHEID		GEWICHT (G/M ²)	DIKTE (µM)	TAPE KLEUR	KWALITEIT
			30 MIN	60 MIN				
3220040	19	50	60°C	60°C	90	120	Gebroken wit	+
3220041	25	50	60°C	60°C	90	120	Gebroken wit	+
3220042	38	50	60°C	60°C	90	120	Gebroken wit	+
3220043	50	50	60°C	60°C	90	120	Gebroken wit	+