

AFPLAKTAPE ++

THORMAS 2017-01

THORMAS Temperature Resistant Tape is speciaal ontworpen voor de auto-, bouw- en bouwsectoren en de industriële sector.

TOEPASSINGEN

- Schilderwerkzaamheden binnenshuis

SPECIFICATIES

- Hittebestendig tot 80°C (60 min.)/ 90°C (30 min.)
- Geen residu
- Hecht op onregelmatige oppervlakken
- Geschikt voor alle soorten verf
- Verwijdering zonder scheuren
- Soepele afwikkeling
- Achterkant van crêpepapier
- Strakke verfranden

OPSLAG & VERZORGING

THORMAS-tapes droog bewaren en tegen direct zonlicht en bevoering beschermen.

De opslagtemperatuur dient zo dicht mogelijk bij kamertemperatuur te liggen. De aanbevolen opslagtemperatuur is 15 - 25 °C met een max. relatieve luchtvochtigheid van 60%.

Zorg ervoor dat het oppervlak waarop de tape wordt aangebracht schoon, droog en vrij van olie en stof is. Het wordt afgeraden de tape aan te brengen bij temperaturen lager dan 10 °C. Bij een opslagtemperatuur lager dan 10 °C wordt aanbevolen de tape altijd te laten opwarmen tot kamertemperatuur (15 °C - 25 °C) voordat deze wordt gebruikt.

SECTOREN



bouw



constructie



MRO



automobiel



zeevaart



ruimtevaart

ARTIKEL NR	BREEDTE (MM)	LENGTE (M)	MAX TEMPERATUUR BESTENDIGHEID		GEWICHT (G/M ²)	DIKTE (µM)	TAPE KLEUR	KWALITEIT
			30 MIN	60 MIN				
3220044	19	50	80°C	90°C	92	125	Gebroken wit	++
3220045	25	50	80°C	90°C	92	125	Gebroken wit	++
3220046	38	50	80°C	90°C	92	125	Gebroken wit	++
3220047	50	50	80°C	90°C	92	125	Gebroken wit	++