

AFPLAKTAPE +++

THORMAS 2017-01

THORMAS hoogwaardige afplaktape van crêpepapier, bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij een hoog hechtingsvermogen vereist is. Kan worden gebruikt bij reparaties van deuken en spuitprocessen met droogcycli bij hoge temperaturen tot 110°C (gedurende 30 minuten). De tape combineert ook gecontroleerde afwikkeling, gemakkelijk afscheuren en vervormbaarheid

TOEPASSINGEN

- Poedercoaten en schilderwerken binnenshuis
- Autoschadeherstel

SPECIFICATIES

- Hittebestendig tot 90°C (60 min.)/ 110°C (30 min.)
- Geen residu
- Hecht op onregelmatige oppervlakken
- Geschikt voor alle soorten verf
- Verwijdering zonder scheuren
- Soepele afwikkeling
- Achterkant van crêpepapier
- Strakke verfranden

OPSLAG & VERZORGING

THORMAS tapes must be stored in a dry location, protected from direct sunlight exposure and from freezing. Storage temperatures should be as close as possible to room temperature; suggested storage temperature should range from 15 to 25°C with max. relative humidity of 60%.

Make sure the surface you wish to place the tape on is cleaned, dried and free from oil and dust. It is suggested not to apply the tape with temperatures lower than 10°C. With a storage temperature lower than 10°C, it is always suggested temperature reconditioning of the tape at room temperature (15°C - 25 °C) before its use.

SECTOREN



bouw



constructie



MRO



automobiel



zeevaart



ruimtevaart



lak industrie

ARTIKEL NR	BREEDTE (MM)	LENGTE (M)	MAX TEMPERATUUR BESTENDIGHEID		GEWICHT (G/M ²)	DIKTE (µM)	TAPE KLEUR	KWALITEIT
			30 MIN	60 MIN				
3220048	19	50	90°C	110°C	92	125	Gebroken wit	+++
3220049	25	50	90°C	110°C	92	125	Gebroken wit	+++
3220050	38	50	90°C	110°C	92	125	Gebroken wit	+++
3220051	50	50	90°C	110°C	92	125	Gebroken wit	+++