

RUBAN DE MASQUAGE +

THORMAS 2017-01

Le ruban de masquage multi-usages THORMAS est adapté à tout type de travaux de peinture dans le domaine du bâtiment et de la construction.

APPLICATION

- Tous travaux de peinture en intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la température jusqu'à 60°C (60 mn)
- Ne laisse pas de résidus
- Adaptable aux surfaces irrégulières
- Compatible avec des peintures à base de solvants et à base d'eau
- Facile à dérouler
- Lignes de démarcation nettes

STOCKAGE ET SOINS

Les rubans adhésifs THORMAS doivent être stockés dans un lieu sec, à l'abri de la lumière du soleil et du gel. Les températures de stockage doivent être aussi proches que possible de la température ambiante, de préférence entre 15 et 25 °C avec une humidité relative maximale de 60 %.

La surface sur laquelle le ruban adhésif est appliqué doit être propre, sèche et exempte d'huile et de poussière. Il est déconseillé d'appliquer le ruban adhésif à des températures inférieures à 10 °C. Si la température de stockage est inférieure à 10 °C, il est recommandé de toujours reconditionner le ruban adhésif à température ambiante (15 °C - 25 °C) avant utilisation.

INDUSTRIES



bâtiment



construction



bricolage

N° ARTICLE	LARGEUR (MM)	LONGUEUR (M)	RÉSIST. TEMP. MAX TEMP.		POIDS (G/M ²)	ÉPAISSEUR (µM)	COULEUR DU RUBAN	QUALITÉ
			30 MIN	60 MIN				
3220040	19	50	60°C	60°C	90	120	Blanc cassé	+
3220041	25	50	60°C	60°C	90	120	Blanc cassé	+
3220042	38	50	60°C	60°C	90	120	Blanc cassé	+
3220043	50	50	60°C	60°C	90	120	Blanc cassé	+