

RUBAN DE MASQUAGE ++

THORMAS 2017-01

Le ruban de masque résistant à la température THORMAS convient parfaitement à tout type de peinture dans les domaines de l'automobile, du bâtiment, de l'industrie et sur les chantiers.

APPLICATION

- Tous travaux de peinture en intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la température jusqu'à 80°C (60 mn) / 90°C (30 mn)
- Ne laisse pas de résidus
- Adaptable aux surfaces irrégulières
- Compatible avec les peintures à base de solvants et à base d'eau
- Retrait sans rupture
- Facile à dérouler
- Renfort en papier crêpé
- Lignes de démarcation nettes

STOCKAGE ET SOINS

Les rubans adhésifs THORMAS doivent être stockés dans un lieu sec, à l'abri de la lumière du soleil et du gel. Les températures de stockage doivent être aussi proches que possible de la température ambiante, de préférence entre 15 et 25 °C avec une humidité relative maximale de 60 %.

La surface sur laquelle le ruban adhésif est appliqué doit être propre, sèche et exempte d'huile et de poussière. Il déconseillé d'appliquer le ruban adhésif à des températures inférieures à 10 °C. Si la température de stockage est inférieure à 10 °C, il est recommandé de toujours reconditionner le ruban adhésif à température ambiante (15 °C - 25 °C) avant utilisation.

INDUSTRIES



bâtiment



constructie



opérations de
maintenance,
réparation et
exploitation



automobile



marine



aéronautique

N° ARTICLE	LARGEUR (MM)	LONGUEUR (M)	RÉSIST. TEMP. MAX TEMP.		POIDS (G/M2)	ÉPAISSEUR (µM)	COULEUR DU RUBAN	QUALITÉ
			30 MIN	60 MIN				
3220044	19	50	80°C	90°C	92	125	Blanc cassé	++
3220045	25	50	80°C	90°C	92	125	Blanc cassé	++
3220046	38	50	80°C	90°C	92	125	Blanc cassé	++
3220047	50	50	80°C	90°C	92	125	Blanc cassé	++