RUBAN DE MASQUAGE + 44

THORMAS 2017-01

Le ruban adhésif en papier crêpé hautes performances THORMAS est particulièrement adapté aux applications nécessitant une forte adhérence. Il peut être utilisé pour des réparations à la suite d'une collision ou pour des procédés de peinture dont les cycles de séchage peuvent atteindre 110 °C (pendant 30 min). Le ruban se déroule de façon contrôlée, se déchire facilement et respecte les normes en vigueur.

APPLICATION

- Procédés de peinture par poudrage en intérieur
- Réparations à la suite d'une collision

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la température jusqu'à 90°C (60 min) / 110°C (30 min)
- Ne laisse pas de résidus
- Adaptable aux surfaces irrégulières
- Compatible avec les peintures à base de solvants et à base d'eau
- Retrait sans résidus ou rupture
- Facile à dérouler
- Renfort en papier crêpé
- Lignes de démarcation nettes

STOCKAGE ET SOINS

Les rubans adhésifs THORMAS doivent être stockés dans un lieu sec, à l'abri de la lumière du soleil et du gel. Les températures de stockage doivent être aussi proches que possible de la température ambiante, de préférence entre 15 et 25 °C avec une humdité relative maximale de 60 %.

La surface sur laquelle le ruban adhésif est appliqué doit être propre, sèche et exempte d'huile et de poussière. Il déconseillé d'appliquer le ruban adhésif à des températures inférieures à 10 °C. Si la température de stockage est inférieure à 10 °C, il est recommandé de toujours reconditionner le ruban adhésif à température ambiante (15 °C - 25 °C) avant utilisation.

INDUSTRIES







constructie



opérations de maintenance, réparation et exploitation



automobile







aéronautique



vernissage

| N° ARTICLE | LARGEUR (MM) | LONGUEUR (M) | RÉSIST. TEMP. MAX TEMP. | | POIDS (G/M ²) | ÉPAISSEUR (μΜ) | COULEUR DU RUBAN | QUALITÉ |
|------------|-----------------|-----------------|----------------------------|--------|---------------------------|-------------------|---------------------|---------|
| | | | 30 MIN | 60 MIN | | | | |
| 3220048 | 19 | 50 | 90°C | 110°C | 92 | 125 | Blanc cassé | +++ |
| 3220049 | 25 | 50 | 90°C | 110°C | 92 | 125 | Blanc cassé | +++ |
| 3220050 | 38 | 50 | 90°C | 110°C | 92 | 125 | Blanc cassé | +++ |
| 3220051 | 50 | 50 | 90°C | 110°C | 92 | 125 | Blanc cassé | +++ |

