DIAMOND CUT B NF & PU

THORMAS 2017-01

Protection contre les coupures de niveau B dans un gant ultra-léger, ergonomique et très respirant offrant des mouvements naturels de la main, une dextérité pour les travaux de précision délicats et une prise en main ferme et assurée.

En raison de l'utilisation de fibres fines mais remarquablement robustes, résistantes aux coupures dotées de la technologie Dyneema® Diamond, les gants THORMASAFE Diamond Cut B offrent un confort supérieur tout en étant incroyablement tactiles, procurant de meilleures sensations et un meilleur contrôle pour des mouvements délicats et naturels. Ils repoussent la chaleur, gardent les mains au frais et au sec et favorisent le port de gants toute la journée.

UNE SOLUTION TRÈS ÉCONOMIQUE

- Une durée de vie plus longue et un niveau de performances plus élevé que d'autres gants équivalents
- Résistance à l'abrasion, durabilité, une plus grande longévité et des coûts d'achat de gants réduits
- Lavables et non salissants
- Un confort et une respirabilité exceptionnels, encourageant une utilisation intensive, et réduisant ainsi le risque de blessures et le nombre d'arrêts de travail

TECHNOLOGIE

- Technologie Dyneema® Diamond

IDÉAL POUR

- Assemblage et inspection
- Manipulation de petites pièces
- Installation de carreaux et de pierres
- Carrosserie
- Fraisage
- Manutention des matériaux
- Maintenance

CERIFICAT

- EN388:2016 4X42B
- EN388:2016 3X42B

INDUSTRIE

automobile | construction | logistique | aérospatial

transfor-mation des métaux | machines et équipement | menuiserie générale

EN388:2016

4X42B

EN388:2016

3X42B

THORMASAFE

Niveau de couleur très visible et indicateur de propriété Dyneema® Diamond Technology

Pouce renforcé pour une protection accrue et une plus grande longévité

Dissipe la chaleur des mains, gardant les mains au frais et au sec favorisant toute la journée

Doublure mince de calibre 18 pour un confort léger et respirant et une meilleure dextérité

Lavables et non salissants pour une protection longue durée

Haute résistance à l'abrasion et aux déchirures, offrant une durabilité incroyable

Manchette fabriquée dans un composé de Dyneema® Diamond, nylon, spandex et élastique pour assurer un ajustement parfait et pour empêcher la saleté et les débris d'entrer dans le gant

PRODUIT	DIAMOND CUT B NF	DIAMOND CUT B PU
Matériau de revêtement	Mousse de nitrile noire	Polyuréthane noir
Matériau de la doublure	Jauge Dyneema® Diamond tricotée à la machine de jauge 18 avec nylon et spandex	
Finition	Revêtement de la paume	
Couleur	Noir	
Type de manchette	Poignet tricoté	
Conditionnement	12/120 paires par boîte	
Stockage	Entreposer dans un endroit frais et sec	
Cerificat	EN388:2016 4X42B	EN388:2016 3X42B

TAILLE		ART. NR	ART. NR
Taille 6	XS	2420206	2420200
Taille 7	S	2420207	2420201
Taille 8	M	2420208	2420202
Taille 9	L	2420209	2420203
Taille 10	XL	2420210	2420204
Taille 11	XXL	2420211	2420205

REVÊTEMENT EN NITRILE

- Remarquablement flexible et respirant avec un haut niveau d'adhérence, de dextérité et de durabilité, le revêtement en mousse de nitrile absorbe l'huile de surface et l'écarte pour améliorer l'adhérence
- Excellente résistance aux déchirures et aux perforations (trois fois plus que le caoutchouc)
- Protection contre les accrocs, coupures et éraflures
- Bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile
- Propriétés non allergènes
- Bonnes performances dans une fourchette de températures allant de -4 °C (25 °F) à 149 °C (300 °F), mais ces gants ne sont pas ignifugés

REVÊTEMENT EN POLYURÉTHANE

- Excellentes extensibilité et flexibilité - grande dextérité, douceur et résistance.
- Adhérence unique sans être collant
- Résistance à l'abrasion et protection contre les coupures et éraflures mineures
- Faible perte de matière particulaire - réduit les risques de contamination
- Faible résistance à l'eau chaude. Ces gants ne sont pas recommandés pour une utilisation à une température supérieure à 79 °C (175 °F)