DIAMOND CUT D NF & PU

THORMAS 2017-01

En utilisant les fibres résistantes aux coupures les plus avancées au monde, issues de la technologie Dyneema® Diamond, les gants THORMASAFE Diamond Cut offrent un niveau de protection élevé contre les coupures sans avoir recours aux fibres de verre ou d'acier. Ultra légers et respirants, les gants Diamond Cut repoussent la chaleur et gardent vos mains sèches et au frais.

En raison de l'utilisation de fibres fines, mais remarquablement robustes, le gant est incroyablement tactile, offrant de meilleures sensations et un meilleur contrôle pour des mouvements délicats et naturels sans l'inconfort ou la fragilité des fibres d'acier ou de verre. Les gants Diamond Cut peuvent supporter les conditions les plus difficiles pour fournir une protection tout au long de la journée.

UNE SOLUTION TRÈS ÉCONOMIQUE

- Une durée de vie plus longue et un niveau de performances plus élevé que d'autres gants équivalents
- Résistance à l'abrasion et aux déchirures, pour une durabilité accrue, une plus grande longévité et des coûts d'achat de gants réduits.
- Lavables et non salissants
- Un confort et une respirabilité exceptionnels, encourageant une utilisation intensive, et réduisant ainsi le risque de blessures et le nombre d'arrêts de travail

TECHNOLOGIE

- Technologie Dyneema® Diamond

IDÉAL POUR

- Conditionnement
- Manipulation de petites pièces
- Logistique
- Entreposage
- Instruments et outils
- Opérations de câblage
- automobile
- Travaux de construction
- Emboutissage de métal
- Manipulation de pièces/outils/matériaux abrasifs ou tranchants
- Installation de carreaux et de pierres
- Manipulation et assemblage de composants de chauffage, ventilation et climatisation

CERIFICAT

- EN388:2016 4X43D

INDUSTRIE

automobile | construction | logistique | aérospatial

transfor-mation des métaux | bois de sciage/bois/papier | fabrication d'appareils | travail des métaux

CVC/utilisateurs de tôle/vitriers | verre

EN388:2016

4X43D

CE

THORMASAFE

Les fibres fines offrent un confort exceptionnel, encourageant une utilisation intensive, et réduisant ainsi le risque de blessures et le nombre d'arrêts de travail

Pouce renforcé pour une protection accrue et une plus grande longévité

Niveau de couleur très visible et indicateur de propriété Dyneema® Diamond Technology

Dissipe la chaleur des mains, gardant les mains au frais et au sec favorisant toute la journée

Léger, respirant et incroyablement tactile

Protection remarquablement avancée contre les coupures ; sans fibres d'acier et de verre

Lavables et non salissants pour une protection longue durée

Haute résistance à l'abrasion et aux déchirures, offrant une durabilité incroyable

Manchette fabriquée dans un composé de Dyneema® Diamond, nylon, spandex et élastique pour assurer un ajustement parfait et pour empêcher la saleté et les débris d'entrer dans le gant

PRODUIT	DIAMOND CUT D NF	DIAMOND CUT D PU
Matériau de revêtement	Mousse de nitrile noire	Polyuréthane noir
Matériau de la doublure	Jauge Dyneema® Diamond tricotée à la machine de jauge 13 avec nylon et spandex	
Finition	Revêtement de la paume	
Couleur	Noir	
Type de manchette	Poignet tricoté	
Conditionnement	12/120 paires par boîte	
Stockage	Entreposer dans un endroit frais et sec	
Cerificat	EN388:2016 – 4X43D	

TAILLE		ART. NR	ART. NR
Taille 6	XS	2420224	2420218
Taille 7	S	2420225	2420219
Taille 8	M	2420226	2420220
Taille 9	L	2420227	2420221
Taille 10	XL	2420228	2420222
Taille 11	XXL	2420229	2420223

REVÊTEMENT EN NITRILE

- Remarquablement flexible et respirant avec un haut niveau d'adhérence, de dextérité et de durabilité, le revêtement en mousse de nitrile absorbe l'huile de surface et l'écarte pour améliorer l'adhérence
- Excellente résistance aux déchirures et aux perforations (trois fois plus que le caoutchouc)
- Protection contre les accrocs, coupures et éraflures
- Bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile
- Propriétés non allergènes
- Bonnes performances dans une fourchette de températures allant de -4 °C (25 °F) à 149 °C (300 °F), mais ces gants ne sont pas ignifugés

REVÊTEMENT EN POLYURÉTHANE

- Excellentes extensibilité et flexibilité - grande dextérité, douceur et résistance.
- Adhérence unique sans être collant
- Résistance à l'abrasion et protection contre les coupures et éraflures mineures
- Faible perte de matière particulaire - réduit les risques de contamination
- Faible résistance à l'eau chaude. Ces gants ne sont pas recommandés pour une utilisation à une température supérieure à 79 °C (175 °F)