

# ABKLEBEBAND +

THORMAS 2017-01

**THORMAS Universal-Abklebeband ist ein Mehrzweckband, das für alle Arten von Lacken zur Anwendung im Baugewerbe geeignet ist.**

## ANWENDUNG

- Alle Malerarbeiten im Inneren

## EIGENSCHAFTEN

- Temperaturbeständigkeit bis zu 60°C (60 min)
- Keine Rückstände
- Anpassbar an unregelmäßige Oberflächen
- Kompatibel mit Lösemittel- und Wasserbasislacken
- Glattes Abwickeln
- Saubere Lacklinien

## LAGERUNG UND PFLEGE

Bänder von THORMAS müssen an einem trockenen Ort sowie geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost gelagert werden. Die Lagertemperatur sollte möglichst bei Zimmertemperatur liegen; empfohlen wird eine Temperatur zwischen 15 und 25 °C mit max. 60 % relativer Luftfeuchtigkeit.

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf der Sie das Band anbringen möchten, sauber, trocken und frei von Öl und Staub ist. Es wird empfohlen, das Band nicht bei Temperaturen unter 10 °C anzubringen. Liegt die Lagertemperatur unter 10 °C, wird stets empfohlen, die Temperatur des Bandes vor der Verwendung auf Raumtemperatur (15 - 25 °C) zu erhöhen.

## BRANCHEN



Bauwesen



Bau



Heimwerken

ARTIKEL NR	BREITE (MM)	LÄNGE (M)	TEMPERATURRES. MAX		GEWICHT (G/M <sup>2</sup> )	STÄRKE (µM)	BANDFARBE	QUALITÉ
			30 MIN	60 MIN				
3220040	19	50	60°C	60°C	90	120	Naturweiß	+
3220041	25	50	60°C	60°C	90	120	Naturweiß	+
3220042	38	50	60°C	60°C	90	120	Naturweiß	+
3220043	50	50	60°C	60°C	90	120	Naturweiß	+