

SE-SERIE

- 1. Verlaagt de onderhoudskosten**
- 2. Verhoogt de betrouwbaarheid en de productiviteit**
- 3. Zorgt voor een duurzaam olie- en machinebeheer**

SE100E-WH



SE100E-BH
met lekbak

Reinigt de olie optimaal, verlengt de levensduur van de olie en vermijdt pannes en productieverlies!

Eigenschappen:

- Compacte en lichte "tank-to-tank" bypassoliereinigers.
- Zorgt voor een doeltreffende filtering van alle vuildeeltjes die met conventionele filters doorgaans erg moeilijk te verwijderen zijn.
- Garandeert een totale zuivering van de olie door het verwijderen van vaste vuildeeltjes, het absorberen van water en het elimineren van oxidatieproducten.
- De standaarduitvoering is voorzien van een GE aan/uitschakelaar met thermobeveiliging, een manometer om de vervuilingsgraad van het element te controleren, een debietregelaar en een aftappunt voor monsternamen.
- Alle SE oliereinigingsapparaten zijn standaard voorzien van 3µ filterelementen van de E-serie ($\beta_{33} > 75$).
- Optioneel is eveneens een roestvrijstalen lekbak en een uitwasbaar aanzuigfilter leverbaar.
- De standaardunits zijn geschikt voor systemen met een olietankcapaciteit van 100 liter tot 6.000 liter.
- Lage exploitatiekosten, eenvoudige installatie & gemakkelijk in onderhoud.
- Ook beschikbaar voor waterglycol-vloeistoffen; met geanodiseerd filterhuis en WG-element.

Voordelen:

- Voorkomt defecten aan hydraulische installaties.
- Verbetert de betrouwbaarheid & productiviteit van uw machines.
- Verlengt de levensduur van alle hydraulische componenten, pompen, servoventielen en andere vuilgevoelige onderdelen.
- Verlengt de levensduur van olie tot 40.000 u.
- Zorgt voor een zeer belangrijke daling van het oliegebruik en de daaruit resulterende hoeveelheid afvalolie.
- Ontlast de hoofdstroomfilters en verlengt hun levensduur.
- Zorgt voor een belangrijke daling van de onderhoudskosten.

Typische toepassingen:

- Spuitgietsmachines.
- Persen, metaalbewerkingsmachines, zoals plooi-, snij- en ponsmachines.
- Alle hydraulische installaties uitgerust met proportionele of servoventielen, en alle vuilgevoelige hydraulische systemen.

SPECIFICATIES

Model	SE100E-BH	SE200E-BH	SE400E-BH
Artikelnr. 230V Artikelnr. 400V	SE100-BH-1OS SE100-BH-3OS	SE200-BH-1OS SE200-BH-3OS	SE400-BH-1OS SE400-BH-3OS
Debiet	2,5 l/m	5,0 l/m	9,0 l/m
Motor	230vx1 of 400Vx3, 50Hz		
Vermogen	0,12 (230Vx1) of 0,18 kW (400Vx3)		0,37 kW
Aansluiting In/Uit	IN & UIT: 10L (M16x1,5)		3/8" IN - 1/2"UIT
Type elementen	keuze uit: M100, E100, X100, D100, WE100		
Aantal elementen	1	2	4
Max. Druk	6 bar		
Gewicht kg	17,4	23,0	40,0
Afmetingen cm	385 x 230 x 460	470 x 510 x 370	610 x 510 x 370

* SE100 BH = voor hydrauliekolie, T-frame opbouw. Andere versies: verticale opbouw (W), versie voor smeeroilie en voor olie met een hoge viscositeit (L), voor Diesel (D) en water glycol (WG). Verschillende motor-voltages zijn eveneens beschikbaar.

Selektie van het filter: op basis van het olievolume (voor hydraulische installaties).

Model *	Lit 750	Lit 1000	Lit 1500	Lit 2000	Lit 4000
SE100E-BH					
SE200E-BH					
SE400E-BH					

De aansluiting op het oliereservoir gebeurt steeds offline.

Alle systemen zijn CE gecertificeerd.
Gelieve eerst onze instructiehandleiding te raadplegen,
vooral u de SE-filters op uw machines aansluit.



SE400E met
schakelkast

SE100E-WH
(verticale wand opbouw)

