

Datenblatt FLAMEX B-SE



Absaug- und Förderschlauch für gasförmige und körnige Medien, auch für lösungsmittelhaltige Dämpfe.

Material:	reines Polyester Polyurethan mit Flammschutzadditiven (nach DIN ISO 4649 abriebfester als vergleichbares Polyether Polyurethan)
Spirale:	Federstahldraht
Temperaturbereich:	-40°C bis +90°C, kurzzeitig bis +125°C
Zulassungen:	schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1
Rollenlänge:	10 m

Art.Nr.	Innen Ø _{mm}	Aussen Ø _{mm}	min. Biegeradius mm	Betriebsdruck bei +20°C, bar	Vacuumfestigkeit %
11536143	40	48	48	2.1	47
11536150	50	58	58	1.68	36.5
11536167	60	68	68	1.26	31.5
11729231	70	78	78	1.01	26.25
11536174	75	83	84	1.01	21
11536181	80	88	88	0.88	21
11536198	100	108	110	0.76	15.75
11726092	110	119	119	0.63	15.75
11536206	120	129	129	0.63	15.75
11536213	125	134	135	0.63	15.75
11536220	140	149	149	0.5	10.5
11536237	150	159	161	0.5	10.5
11536244	160	169	170	0.5	10.5
11536251	180	189	190	0.38	10.5
11536268	200	210	214	0.38	10.5
11536275	225	235	235	0.25	5.25
11536282	250	260	260	0.25	5.25
11725525	300	310	310	0.23	4.75