

<b>DATENBLATT SPIRALFLEX</b>
------------------------------



Robuster und flexibler Saug- und Druckschlauch für den industriellen Einsatz.

<b>Seele:</b>	Weich-PVC, glatt
<b>Einlage:</b>	Stahlspirale
<b>Deckblatt:</b>	Weich-PVC, glatt
<b>Farbe:</b>	grünlich-transparent
<b>Kennzeichnung:</b>	ARMORVIN HNP
<b>Zulassung:</b>	EG 1935/2004, 1895/2005, 2023/2006, 10/2011
<b>Temperaturbereich:</b>	-10°C bis +65°C

Art.Nr.	Innen Ø <sub>mm</sub>	Aussen Ø <sub>mm</sub>	min. Biegeradius mm	Betriebsdruck bei +20°C, bar	Vakuum bei +23°C, %	Rollenlänge m
10022898	6.0	11.0	23	18	90	60
10022906	8.0	13.4	32	16	90	60
10022913	10.0	16.0	20	8	95	60
10022920	12.0	18.0	25	8	95	60
10022937	16.0	22.4	35	8	95	60
10022944	20.0	26.8	50	7	95	60
10022951	25.0	33.0	60	6	95	60
10022968	30.0	39.0	70	5	95	60
10022975	35.0	44.0	80	5	95	60
10022982	40.0	53.0	95	5	95	30
10022999	50.0	64.0	125	5	90	30
10023000	60.0	74.4	140	5	90	30
10023017	63.0	77.0	150	4	90	30
10023024	70.0	86.0	180	4	90	30
10000919	75.0	91.0	200	4	90	30
10000926	90.0	107.0	260	3	90	30
10000933	100.0	119.0	300	3	90	30
10000940	110.0	129.0	320	3	90	20
10376586	125.0	143.6	350	2	90	20