

DATENBLATT MASTER-PUR H

Mittelschwerer Schlauch für Absaugung und Transport von Papierfasern, Granulaten, Spänen und anderen abrasiven Feststoffen sowie gasförmigen und flüssigen Medien. Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen.

Material:	Polyester-Polyurethan
Materialstärke:	1.4 mm zwischen den Spiralen
Eigenschaften:	schwer entflammbar gemäss DIN 4102 B1 antistatisch $R_{\text{O}} < 10^9$ Ohm nach DIN EN ISO 8031 halogen- und weichmacherfrei und mikrobenresistent
Temperaturbereich:	-40 bis +90°C, kurzzeitig +125°C
Rollenlänge:	15 Meter

Artikel	Innen mm	Aussen mm	min. Biegeradius mm	Betriebsdruck bei +20°C, bar	Vakuumfestigkeit (%) bei +20°C, bar
10094688	26	33	47	4.16	94
10094695	32	41	60	3.25	94
10385234	38	47	69	3.12	84
10094703	40	49	72	3.00	83
10385373	51	61	87	2.90	80
10386910	60	70	102	2.55	75
10094710	65	75	112	2.40	67
10387261	70	80	117	2.25	67
10385380	76	87	126	2.00	60
10386927	80	91	132	2.00	60
10385397	102	113	165	1.50	45
10385405	127	138	203	1.30	31
10385412	152	163	242	1.05	25
10385429	203	215	321	0.75	18