

DATENBLATT MASTER-PUR L

Leichter Schlauch für Absaugung und Transport von Papier- und Textilfasern, Partikel wie Stäube und Pulver, sowie gasförmigen und flüssigen Medien. Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen.

Material:	Polyester-Polyurethan
Materialstärke:	0.7 mm zwischen den Spiralen
Eigenschaften:	schwer entflammbar gemäss DIN 4102 B1 antistatisch $R_{\text{O}} < 10^9$ Ohm nach DIN EN ISO 8031 halogen- und weichmacherfrei und mikrobebenresistent
Temperaturbereich:	-40 bis +90°C, kurzzeitig +125°C
Rollenlänge:	15 Meter

Artikel	Innen mm	Aussen mm	min. Biegeradius mm	Betriebsdruck bei +20°C, bar	Vakuumfestigkeit (%) bei +20°C, bar
10397657	32	40	40	2.52	71
10397695	40	48	48	2.10	66
10397703	51	59	59	1.68	52
10397710	60	68	68	1.40	44
10397727	70	78	78	1.12	37
10397734	76	84	84	1.12	29
10397741	80	88	88	0.98	29
10397758	102	110	110	0.84	22
10397765	127	135	135	0.70	22
10389250	140	149	149	0.56	15
10397772	152	161	161	0.56	15
10397789	160	170	170	0.56	15
10397796	203	213	213	0.42	15
10397804	250	260	260	0.28	7