

**DATENBLATT SUPERFLEXVAC**



Leichter Absaug- und Lüftungsschlauch mit aussergewöhnlicher Belastbarkeit dank axialer und radialer Fadenverstärkung.

<b>Material:</b>	Weich-PVC
<b>Einlage:</b>	PVC-ummantelte, innenliegende Stahldrahtspirale
<b>Verstärkung:</b>	weisse Fadenverstärkung
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Temperaturbereich:</b>	-5°C bis +80°C
<b>Rollenlänge:</b>	15 Meter

Art.Nr.	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	min. Biegeradius mm	Betriebsdruck bei +20°C, mbar	Vakuum bei +20°C, mbar
10306064	25	31	25	1000	910
10024368	28	34	26	1000	905
10024375	32	38	31	1000	905
10024382	35	41	33	1000	865
10024399	38	44	39	950	800
10024407	41	47	41	950	760
10024414	44	50	43	900	720
10024421	51	57	46	900	585
10024438	63	69	62	800	425



dazu passende Anschlussmuffen

Art.Nr.	passend zu Schlauch	Anschlussmass AD Rohr/Stutzen
10024445	32 mm	32 mm
10024452	38 mm	38 mm
10024469	51 mm	51 mm