

**Technisches Datenblatt / Technical datasheet:  
Polyurethan Bumpon selbstklebend / Self-adhesive polyurethane bumpon**

<b>Allgemeine Eigenschaften / Basic properties</b>	<b>Norm / Standard</b>	<b>Einheit / Unit</b>	<b>Wert / Value</b>
Farbe / Colour	-	-	schwarz / black grau / grey braun / brown weiss / white
Härte / Hardness	ASTM-D2240	Shore M	72
<b>Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties</b>	<b>Norm / Standard</b>	<b>Einheit / Unit</b>	<b>Wert / Value</b>
Belastbarkeit / Resilience	ASTM-D2632	%	30
Zugfestigkeit / Tensile	ASTM-D412, Die A	Mpa	4.1
Dehnung / Elongation	ASTM-D412, Die A	%	100
Dielektrische Festigkeit / Dielectric strenght	ASTM-D1000	volts/mil <sup>2</sup>	200
Flammprüfung / Flammability listing	UL-94HB	-	bestanden / pass UL anerkannt / UL recognized
Montagetemperatur / Application temperature	-	°C	+5 bis +52
Anwendungstemperatur / Service temperature	-	°C	-34 bis +66
Kleber / Adhesive	-	-	Naturgummi R-30/ natural rubber R-30

Die oben erwähnten Angaben basieren auf begleitenden Mischungsfreigabeproofungen und stellen statistische Produkt-Kennzahlen dar, beinhalten jedoch keine zugesicherten Eigenschaften. Änderungen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und das Produkt nicht erheblich modifizieren, bleiben vorbehalten.

The above data is based on accompanying compound release tests and represents product classification numbers, however they do not contain ascertained properties and cannot be binding. We reserve the right to alter product constants with the scope of technical progress or new developments.

Prod. Code: 6006391