

Kleur	Toepassing
geel ST	Geschikt voor loodvrije benzine, diesel, stookolie, olie, smeeroil en aardgas. Specifiek ontworpen voor toepassingen in de scheepvaart met Lloyd's Register keuring.
geel TW	Geschikt voor benzine, diesel, stookolie, olie, smeeroil en aardgas.
rood DW	Geschikt voor koud en warm water. Eveneens drinkwaterkwaliteit volgens KTW. Ook geschikt voor zuren, logen, esters en ketonen. Niet geschikt voor oliehoudende media.
rood aramide	Geschikt voor warm- en heetwater installaties. Ook geschikt voor zuren, logen, esters en ketonen. Niet geschikt voor oliehoudende media.
rood PTFE	Speciale uitvoering van het type 50 rood voorzien van PTFE liner. Voor zware chemische toepassingen waar andere rubberkwaliteiten niet voldoen. Maximale werkdruk mag niet hoger dan 6 bar bedragen.
oranje	Geschikt voor vloeibare butaan en propaan. Tevens geschikt voor benzine, diesel, stookolie, smeeroil en aardgas.
groen	Geschikt voor zwaardere chemicaliën, raadpleeg de bestendigheidslst of vraag advies aan ERIKS. Druk en temperatuur afhankelijk van het medium.
wit en wit RVS	Geschikt voor dierlijke en plantaardige oliën en vetten, vruchtensappen, frisdrank, etc. Voedingsmiddelenkwaliteit volgens EC1935/2004 en EU 10/2011.