

Technisches Datenblatt / Technical datasheet: LPDE-Eindrückstopfen / LDPE push-in stopper

Allgemeine Eigenschaften / Basic properties	Norm / Standard	Einheit / Unit	Wert / Value
Farbe / Colour	-	-	transparent
Dichte / Density	ASTM D1505	g/cm ³	0.919
Härte / Hardness	ASTM D2240	Shore D	48 +/- 5
Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties	Norm / Standard	Einheit / Unit	Wert / Value
Schmelzflussindex / Melt flow index	ASTM D1238	g/10'	7.5
Schmelzpunkt / Melting point	PE	°C	108
Sprödigkeitspunkt / Brittleness point	ASTM D746	°C	< -75
Vicat Erweichungspunkt / Vicat softening point	ASTM D1525	°C	88
Zerreissfestigkeit / Tensile strength	ASTM D638	Mpa	14
Elastizitätsmodul / Flexural modulus	ASTM D2240	Mpa	130

Die oben erwähnten Angaben basieren auf begleitenden Mischungsfreigabeproofungen und stellen statistische Produkt-Kennzahlen dar, beinhalten jedoch keine zugesicherten Eigenschaften. Änderungen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und das Produkt nicht erheblich modifizieren, bleiben vorbehalten.

The above data is based on accompanying compound release tests and represents product classification numbers, however they do not contain ascertained properties and cannot be binding. We reserve the right to alter product constants with the scope of technical progress or new developments.

Prod. Code: 6005244