

Technisches Datenblatt / Technical datasheet: Glasgewebeband / Glass cloth tape

Allgemeine Eigenschaften / Basic properties	Norm / Standard	Einheit / Unit	Wert / Value
Farbe / Colour		-	weiss / white
Fasertyp / type of fibres		-	Aluminium - Silikat / Aluminium silica
Tragfaser / Carrier fibre		-	Viscose / Viscose
Seele / Type of core			Chromstahldraht / Chrome steel wire
Thermische Eigenschaften / Thermal properties	Norm / Standard	Einheit / Unit	Wert / Value
Anwendungsgrenztemperatur / application limit	-	°C	1100
Zersetzungstemperatur der Tragfaser / Decomposition temperature of carrier fibre	-	°C	200

Typische Einsatzgebiete: Keramikofen und Heizkesselbau, Industrieöfen, Anlagen- und Maschinenbau / **Typical applications:** Furnace, boiler and chimney doors, Oven and furnace construction, Plant construction

Lieferdaten / Supply data : **quadratisch / square:** 6 x 6...60 x 60mm, **rund / round:** 6...50mm andere Abmessungen auf Anfrage / other dimensions upon inquiry

Die oben erwähnten Angaben basieren auf begleitenden Mischungsfreigabeproofungen und stellen statistische Produkt-Kennzahlen dar, beinhalten jedoch keine zugesicherten Eigenschaften. Änderungen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und das Produkt nicht erheblich modifizieren, bleiben vorbehalten.

The above data is based on accompanying compound release tests and represents product classification numbers, however they do not contain ascertained properties and cannot be binding. We reserve the right to alter product constants with the scope of technical progress or new developments.

Prod. Code: 6005115