

Kompensatoren

Gummi-Kompensatoren, Modell 5

Einsetzbar im Apparate- und Rohrleitungsbau, Heizungs- und Lüftungsanlagen, usw.

Produkteigenschaften:

- Äusserst flexible Hochdruckausführung
- Sehr kurze Einbaulänge
- Geräuschdämmung bis 98%

Montagehinweis: Einmal eingebaute Kompensatoren erst zum Ersetzen wieder ausbauen, da sonst die Dichtlippen beschädigt werden können. Bewegungsaufnahmen verstehen sich stets entweder axial, lateral oder angular.

Gummi-Kompensatoren, Typ N, grau

Für Kalt- und Warmwasser.

Seele	Neoprene
Einlage	NOMEX®
Obermaterial	Neoprene
Farbe	grau
Betriebsdruck	16 bar bei +20°C

Bestellhinweis: Preise und Liefertermine auf Anfrage.

Gummi-Kompensatoren, Typ P, blau

Geeignet für Lebensmittel verarbeitende Betriebe.

Seele	Spezial-Nitril, weiss
Einlage	NOMEX®
Obermaterial	Neoprene
Farbe	blau
Norm	Lebensmittel-Qualität nach DIN 7725
Betriebsdruck	20 bar bei +20°C

Bestellhinweis: Preise und Liefertermine auf Anfrage.

Gummi-Kompensatoren, Typ B, orange

Geeignet für Trink- und Warmwasser.

Seele	EPDM
Einlage	NOMEX®
Obermaterial	EPDM
Farbe	orange
Betriebsdruck	16 bar bei +20°C, 10 bar bei +90°C

Bestellhinweis: Preise und Liefertermine auf Anfrage.

Gummi-Kompensatoren, Typ PM, gelb

Speziell geeignet für Öle, Fette, Treibstoffe sowie Gase bis +80°C.

Seele	Perbunan
Einlage	NOMEX®
Obermaterial	Neoprene
Farbe	gelb
Betriebsdruck	16 bar bei +20°C

Bestellhinweis: Preise und Liefertermine auf Anfrage.

Gummi-Kompensatoren, Typ H, grün

Speziell geeignet für Säuren und Laugen.

Seele	Hypalon
Einlage	NOMEX®
Obermaterial	Hypalon
Farbe	grün
Betriebsdruck	Druck und Temperatur sind vom Durchflussmedium abhängig

Bestellhinweis: Preise und Liefertermine auf Anfrage.