

Technisches Datenblatt / Technical datasheet: PUR-Schutzprofil / PUR protection profile

Allgemeine Eigenschaften / Basic properties	Norm / Standard	Einheit / Unit	Wert / Value
Farbe / Colour		-	signalgelb/schwarz schraffiert / signal yellow/black shade
Profilkörper / Profile body			recyclebarer Polyurethanschaum, FCKW-frei / recyclable polyurethane foam, FCKW free
Thermische Eigenschaften / Thermal properties	Norm / Standard	Einheit / Unit	Wert / Value
Brandprüfung / Fire test	DIN 4102		B2
Temperaturbeständigkeit / Temperature resistance		°C	-40 bis/up to +100
Klebeband / Tape	Norm / Standard	Einheit / Unit	Wert / Value
Material / Material			Acrylat-Klebeband / acrylate adhesive tape
Klebkraft / Bonding strength		N/25mm	21

Oberfläche: fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie, dadurch kein aussenliegender Farbauftrag / Surface: set is colored by counter pressure PU film, thus no outside paint foamed

Die oben erwähnten Angaben basieren auf begleitenden Mischungsfreigabeproofungen und stellen statistische Produkt-Kennzahlen dar, beinhalten jedoch keine zugesicherten Eigenschaften. Änderungen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und das Produkt nicht erheblich modifizieren, bleiben vorbehalten.

The above data is based on accompanying compound release tests and represents product classification numbers, however they do not contain ascertained properties and cannot be binding. We reserve the right to alter product constants with the scope of technical progress or new developments.

Prod. Code: 6008269