

Technisches Datenblatt / Technical datasheet: SBR-Kabeltülle / SBR cable grommet

Allgemeine Eigenschaften / Basic properties	Norm / Standard	Einheit / Unit	Wert / Value
Farbe / Colour			schwarz / black
Dichte / Density	ASTM D 297	g/cm ³	1.21
Härte / Hardness	ASTM D 2240	Shore A	60 ± 5
Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties	Norm / Standard	Einheit / Unit	Wert / Value
Reissdehnung / Elongation at break	ASTM D 412 C	%	546
Reissfestigkeit / Tensile strength	ASTM D 412 C	N/mm ²	13.8
Zerreissfestigkeit / Tear resistance	ASTM D 624 B	N/mm	45.5
Druckverformungsrest / Compression set 22 h / 100 °C	ASTM D 395 B	%	10
Veränderung nach Wärmealterung Luft / Change after aging air 168 h / 70 °C	Norm / Standard	Einheit / Unit	Wert / Value
Härte Shore A / Hardness Shore A		Shore A	+ 3
Reissfestigkeit / Tensile strength		N/mm ²	- 4.2
Reissdehnung / Elongation at break		%	- 35.8

Die oben erwähnten Angaben basieren auf begleitenden Mischungsfreigabeprüfungen und stellen statistische Produkt-Kennzahlen dar, beinhalten jedoch keine zugesicherten Eigenschaften. Änderungen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und das Produkt nicht erheblich modifizieren, bleiben vorbehalten.

The above data is based on accompanying compound release tests and represents product classification numbers, however they do not contain ascertained properties and cannot be binding. We reserve the right to alter product constants with the scope of technical progress or new developments.

Prod. Code: 6005249