

DATENBLATT MASTER-PUR L-FOOD

Zertifizierter leichter Absaug- und Förderschlauch zum Transport fester und flüssiger Medien in der Lebensmittel-, Pharma- und chemischen Industrie.

Material:	Polyether-Polyurethan, Spirale aus Edelstahl 1.4310
Materialstärke:	0.7 mm zwischen den Spiralen
Eigenschaften:	zulässig für Lebensmittel gemäss FDA 177.2600/178.2010 und EU 10/2011 (A, B, C, D1, D2, E) halogen- und weichmacherfrei
Temperaturbereich:	-40 bis +90°C, kurzzeitig +125°C
Rollenlänge:	10 Meter

Artikel	Innen mm	Aussen mm	min. Biegeradius mm	Betriebsdruck bei +20°C, bar	Vakuumfestigkeit (%) bei +20°C, bar
10622698	32	40	40	2.52	71
15218841	38	46	46	2.1	66
14828360	40	48	48	2.10	66
14828416	51	59	59	1.68	52
14828423	60	68	68	1.40	44
13700461	65	74	75	1.24	37
14828447	76	84	84	1.12	29
14852958	80	88	88	0.98	29
14828454	102	110	110	0.84	22
14828461	127	135	135	0.70	22
14828485	152	161	161	0.56	15