

## DATENBLATT SILIKONSCHLAUCH TERSIL



Vielseitig verwendbar Silikonschlauch für Heisswasser, Getränke- und Lebensmittelindustrie

<b>Seele:</b>	Silikon, glatt, transparent
<b>Einlage:</b>	Polyester Monofil
<b>Deckblatt:</b>	Silikon, glatt, rot
<b>Härte:</b>	70 +/-5 Shore
<b>Weiterreissfestigkeit:</b>	>25 N/mm / ASTM D 624 B
<b>Temperaturbereich:</b>	-60 bis +130°C (Heisswasser), bis + 180°C (trocken)
<b>Sicherheitsfaktor:</b>	4 : 1
<b>Zulassungen:</b>	Rohstoffe nach FDA 21 CFR 177.2600 und BfR XV „Silicone“

Art.Nr.	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bei +20°C, bar	Betriebsdruck bei +95°C, bar	Rollenlänge m
10078062	3.0	8.5	30	20	19	50
10078079	4.0	10.0	40	17	15	50
10078093	6.0	12.0	50	14	10	50
10078118	8.0	14.4	60	13	8.5	50
10078125	9.5	17.0	70	11	8	50
10078132	12.5	20.0	80	10	7	50
10195455	16.0	25.6	100	9	6.5	50
10195462	19.0	30.6	120	8	6	50
10195479	25.0	37.0	220	7	4.5	25