

## Tuyaux thermoplastiques Série OL7 Oil proof Cover\*

- PRESSION DE 70 A 250 BARS
- NORME SAE J517-100R7, ISO 3949
- HOMOLOGUÉ "TYPE APPROVAL" PAR LLOYD'S REGISTER
- CRÉÉS POUR L'UTILISATION HYDRAULIQUE A MOYENNE PRESSION



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Métrique

Code	ID			OD	1:4 WP	R MIN	g	Ferrule Code
	inch	mm	DN	mm	bar	mm	g/m	
OL710100	1/8"	3.5	3	8.5	230	12	57	BP18R7
OL78940100	5/32"	4.0	4	8.9	250	25	58	BP532R7
**OL720100	3/16"	4.8	5	10.0	210	30	73	BP316R7
**OL730100	1/4"	6.4	6	11.8	200	35	90	BP14R7
**OL740100	5/16"	8.0	8	14.3	190	45	128	BP516R7V
**OL750100	3/8"	9.7	10	16.0	175	55	155	BP38R7V
**OL760100	1/2"	13.0	12	20.3	140	75	219	BP12R7V
**OL770100	5/8"	16.0	16	23.5	105	120	277	BP58R7V
**OL780100	3/4"	19.2	19	26.5	90	145	330	BP34R7V
**OL790100	1"	25.6	25	33.6	70	200	403	BP1R7V

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Caractéristiques techniques de fabrication:

Tuyau intérieur en polyester thermoplastique, Renforcement avec fibre polyester et revêtement extérieur en polyuréthane anti-abrasif stabilisé aux rayons UV et résistant à l'ozone et aux micro-organismes, micro-perforé pour le passage d'air et de gaz compatibles.

### Applications:

Les tuyaux de la série OL7 ont été créés pour une utilisation hydraulique à moyenne pression.

### Températures d'utilisation:

De -40° C à +100° C De -40° F à +212° F Pour l'air, l'eau et les fluides à base aqueuse, la température maximale de service est de + 70° C. (+158° F).

### Pressions de service:

Coefficient de sécurité 1 : 4

**Valeur maximale de vide:**

0.93 bars; 700 mm Hg

**Spécifications:**

Tuyaux conformes ou supérieurs aux normes SAE J517 sect. SAE 100R7 - ISO 3949.

\*\* Tuyau homologué "TYPE APPROVAL" par le Lloyd's Register.

**\*La caractéristique oil-proof du revêtement signifie que le tuyau est résistant au contact prolongé avec des huiles et des lubrifiants.**

**OPTIONNEL**

 Couleur

 Multitube

 Calibrages longs

 Couverture

 Emballage

**NORMATIF**

ISO 3949  
LLOYD'S REGISTER TA  
SAE J517-100 R7

Pour plus d'informations sur le contact en option le bureau de vente ()