


Thermoplast-Schlauch Serie OL7 Oilproof Cover*

- BETRIEBSDRUCK VON 70 BIS 250 BAR
- NORMEN: SAE J517-100R7, ISO 3949
- ZULASSUNG "TYPE APPROVAL" DURCH LLOYD'S REGISTER
- KONZIPIERT FÜR DEN EINSATZ BEI MITTLEREM DRUCK IN HYDRAULIKANWENDUNGEN



DATENBLATT

METRIC

Code	ID			OD	1:4 WP	R MIN	g	Ferrule Code
	inch	mm	DN					
OL710100	1/8"	3.5	3	8.5	230	12	57	BP18R7
OL78940100	5/32"	4.0	4	8.9	250	25	58	BP532R7
**OL720100	3/16"	4.8	5	10.0	210	30	73	BP316R7
**OL730100	1/4"	6.4	6	11.8	200	35	90	BP14R7
**OL740100	5/16"	8.0	8	14.3	190	45	128	BP516R7V
**OL750100	3/8"	9.7	10	16.0	175	55	155	BP38R7V
**OL760100	1/2"	13.0	12	20.3	140	75	219	BP12R7V
**OL770100	5/8"	16.0	16	23.5	105	120	277	BP58R7V
**OL780100	3/4"	19.2	19	26.5	90	145	330	BP34R7V
**OL790100	1"	25.6	25	33.6	70	200	403	BP1R7V

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Technisch-konstruktive Eigenschaften:

Innenschlauch aus thermoplastischem Polyester, Druckträger aus Polyester und Außenschicht aus abriebbeständigem Polyurethan, UV-Strahlen-stabilisiert und beständig gegen Mikroorganismen, mikroperforiert für den Durchlass von Luft und kompatiblen Gasen.

Anwendungsbereiche:

Die Schlauchleitungen der Serie OL7 wurden konzipiert für den Einsatz bei mittlerem Druck in Hydraulikanwendungen.

Betriebstemperatur:

Von -40°C bis +100°C

von -40°F bis +212°F

Bei Luft, Wasser und Fluiden auf Wasserbasis beträgt die maximale Betriebstemperatur + 70°C. (+158°F).

Betriebsdruck:

Sicherheitsverhältnis 1:4

Maximaler Unterdruckwert:




0.93 bar; 700 mm Hg

Spezifikationen:

Die Schlauchleitungen erfüllen oder übertreffen die Normen SAE J517 Abs. SAE 100R7 - ISO 3949.

** Schlauchleitung mit Zulassung "TYPE APPROVAL" durch Lloyd's Register.

***Die Oilproof-Charakteristik der Ummantelung bedeutet, dass der Schlauch beständig gegen den länger andauernden Kontakt mit Ölen und Schmiermitteln ist.**

OPTIONAL Farbe Mehrfachschlauch Lange Stückelungen Außenschicht Verpackung**NORMEN**

ISO 3949

LLOYD'S REGISTER TA

SAE J517-100 R7

Bezüglich weiterer Information zu den Optionals nehmen Sie bitte Kontakt mit der Verkaufsabteilung auf. ()