

Technisches Merkblatt

Coltogum® Fugen-Füllprofil für Dichtmassen (PE-Rundschnur)

Produkteart

Geschlossenzelliger Polyäthylen-Schaum

Technische Daten

Wasseraufnahme: keine
Dichte: ca. 35 kg / m³
Temperaturbeständigkeit: - 40°C bis + 70°C

Farbe

grau

Lieferform

in Rollen à 100m (6mm, 10mm, 15mm)
in Rollen à 50m (20mm, 25mm)

Lieferfrist

ab Lager

Anwendungsbereich

Zur Hinterfüllung von Fugen aller Art. Zur Vermeidung einer 3-Punkt-Haftung bei Fugen. Ermöglicht eine einfache Kontrolle der Fugenkittdicke und senkt somit den Verbrauch.

Artikel-Nummer

Art. Nr. 163347	Kat. Nr. 588.480
Art. Nr. 163348	Kat. Nr. 588.481
Art. Nr. 163349	Kat. Nr. 588.482
Art. Nr. 163354	Kat. Nr. 588.494
Art. Nr. 163355	Kat. Nr. 588.495
Art. Nr. 163356	Kat. Nr. 588.496
Art. Nr. 163357	Kat. Nr. 588.497
Art. Nr. 163358	Kat. Nr. 588.498

Haftungsausschluss

Die vorstehenden Angaben sind nur unverbindliche Hinweise. Auf jeden Fall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewähr für den Anwendungsfall besteht nicht. Jede Haftung aus diesen Angaben wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Die Verantwortung für die Applikation und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Bedingt durch die technische Entwicklung können sich Änderungen am Produkt ergeben. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information.