

▼ Afgebeeld: HF-95T, HF-95X, HF-95Y



Orgineel Enerpac: wel zo zeker

Hydraulische olie

Inhoud	Model Nummer	Gebruik alléén originele Enerpac hydraulische olie. U behoudt daardoor de aanspraak op garantie.
1 liter	HF-95X	
5 liter	HF-95Y	
20 liter	HF-95T	

▼ Oliespecificaties

Viscositeitsindex	100 min
Viscositeit (cSt @ 40 °C)	32
API-zwaarte	31-33
Dichtheid (cSt @ 15 °C)	875
Vlampunt	204 °C
Vloeipunt,	-32 °C
Kleur	Blauw
Werktemperatuur	0 - 60 °C
Ideale werktemperatuur	40 °C

- Maximale pompoutput
- Maximale inwendige warmte-overdracht
- Voorkomt pomp cavitatie
- Hoge viscositeit
- Speciale bestanddelen voorkomen corrosie, oxidatie en bezinksel
- Optimale smeereigenschappen.

Manifolds

Omschrijving	Model-Nummer	Afmetingen (mm)
7-poort manifold, kort	A-64	
7-poort manifolds, lang regelventielen kunnen rechtstreeks op het manifold worden gemonteerd.	A-65	
6-poort manifold, zeskant met 6 hydraulische 3/8"-18 NPTF aansluitingen	A-66	
Verdeelmanifold Verdeelt de oliestroom in twee of vier gescheiden opbrengsten. AM-21 5 x 3/8" NPTF poorten AM-41 7 x 3/8" NPTF poorten	AM-21 AM-41	